

Kombiugn Metos Memo M51

Metos Memo M51 är en stadig kombinationsugn som tål intensiv användning. Ugnen är tack vare den tydliga manöverpanelen och det lätta funktionsvalet mycket enkel att använda, och ugnsytorna är lätta att rengöra.

Kombinationsugnen Metos Memo M51 har fem gejderpar med gejderavstånd 70 mm. Gejderna kan användas med GN1/1-kärl eller bakplåtar med måtten 600x400 mm.

Tillagningslägena hos denna kombinationsugn som fungerar med direktverkande ånga kan regleras enligt följande: ånga +50°C...+130°C, konvektion +50°C...+260°C samt kombinationsfunktion +50°C...+260°C. Hantering av ugnen går lätt och snabbt med hjälp av kontrollpanelens tre vreden. Fläktens riktning byts automatiskt, vilket garanterar ett jämnt tillagningsresultat. Manuell ångavledning i ugnskammaren.

Konstruktionen i kombinationsugnen Metos Memo M51 är i rostfritt stål. Ugnen är lätt att hålla ren, tack vare ugnskammarens fogfria och jämna ytor med rundade hörn, det gängade innerglaset, fläktens öppningsbara skyddsplåt samt de löstagbara gejderna. Extern handdusch tillgänglig som extrautrustning.

Den vänsterhängda tvåglasdörren är försedd med härdat glas som reflekterar värme, som tillsammans med luftfickan mellan glasen minskar värmestrålningen och samtidigt håller kvar värmen inne i enheten och därmed undviker att energi går till spillo.

- 5 gejderpar, gejderavstånd 70 mm
- gejderna för GN1/1-kärl eller kärl med måtten 600x400 mm
- ånga +50°C...+130°C, konvektion +50°C...+260°C, kombinationsfunktion + 50°C...+260°C
- direktverkande ånga
-



elektromekanisk

- LED-belysning i ugnskammaren
- byte av fläktriktning automatiskt
- manuell ångavledning
- vänsterhängd tvåglasdörren är försedd med härdat glas och luftfickan
- innerglas öppnas för enkel rengöring
- slät vattentät ugnskammare med rundade kanter

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- handdusch
- öppet stativ med GN-gejdrar
- olika tillagningsplåtar och -kärll
- högerhängd dörr
- kåpa för ångkondensor
- monteringsserie för montering av ugnar ovanpå varandra elektromekanisk
- LED-belysning i ugnskammaren
- byte av fläktriktning automatiskt
- manuell ångavledning
- vänsterhängd tvåglasdörren är försedd med härdat glas och luftfickan
- innerglas öppnas för enkel rengöring
- slät vattentät ugnskammare med rundade kanter

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- handdusch
- öppet stativ med GN-gejdrar
- olika tillagningsplåtar och -kärll
- högerhängd dörr
- kåpa för ångkondensor
- monteringsserie för montering av ugnar ovanpå varandra

Kombiugn Metos Memo M51

Produktkapasitet	5X1/1 GN,5x (600x400)
Bredd mm	777
Djup mm	729
Höjd mm	777
Paketvolym	0,713
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,713 m ³
Längd på förpackning	91
Bredd på förpackning	87
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	91x87x90 cm
Nettovikt	74
Nettovikt med ental	74 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	7,25
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	X3
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, min tryck kPa	2
Kallvatten, max tryck kPa	5
Kallvatten, hårdhet °dH	4
Ljudnivå dB	65