

# Pesutorni kuivausrummulla

## Metos STW10

Kuivausrumpu on tehtaalla valmiiksi asennettu pesukoneen päälle. Vapaasti seisova pesutorni säästää lattiatilaa.

Pyykinpesukone:

- linkousnopeus 1200 rpm
- kuusi pesuohjelmaa
- laaja ovenavaus, joka helpottaa koneen täyttöä ja tyhjennystä
- ruostumaton teräs rumpu
- neljälokeroinen pesuainekotelo edessä
- rummun tilavuus 96,8 litraa

Kuivausrumpu:

- sinkitty 198 litran terässylinteri
- suuri nukkasuodatin koneen etuosassa, helppo puhdistaa
- tehokas linkouspuhallin varmistaa lyhyen kuivausajan ja alhaiset käyttökustannukset
- laaja ovenavaus helpottaa tyhjennystä ja täyttöä
- 4 ohjelmaa



## Pesutorni kuivausrummulla Metos STW10

Tuotteen kapasiteetti	9,5/8,2 kg
Tuotteen leveys mm	683
Tuotteen syvyys mm	704
Tuotteen korkeus mm	1986
Pakkauksen tilavuus	1,333
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	1,333 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	76
Pakkauksen syvyys	86
Pakkauksen korkeus	204
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	76x86x204 cm
Nettopaino	125
Nettopaino	125 kg
Bruttopaino	132
Pakkauksen paino	132 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10,1
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Lisähuomio (sähkö)	2x16A. Kaksi sähköliitintää.
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Kylmävesivirtaama l/min.	10
Minimipaine kylmä vesi kPa	138
Maksimipaine kylmä vesi kPa	827
Kylmävesiliitännän korkeus mm	813
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämpimän veden virtaama l/min.	10

## Pesutorni kuivausrummulla Metos STW10

Minimipaine lämmin vesi kPa	138
Maksimipaine lämmin vesi kPa	827
Lämminvesiliitännän korkeus mm	813
Viemäroinnin halkaisija	39
Viemäroinnin virtaama l/s	2
Ohjaustyyppi	elektroninen
Rummun materiaali	pesukone: ruostumaton teräs kuivausrumpu: sinkitty teräs
Ohjelmitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	6
Eristys	eristetty