

Vaskemaskin Metos FX65

Frittstående maskin med avløpsventil. Topplate i rustfritt stål, front- og sideplater i antrasittgrå.

- trommel i rustfritt stål og innv.
- stor dør, Ø410 mm, forenkler inn- og utlasting
- G-faktor 400
- såpedosering i front
- enkelt og instruerende kontrollpanel X-control, 15 ferdige vaskeprogram
- stor avløpsventil (Ø76 mm)
- lavt vann- og energiforbruk

Tilbehør (pristillegg):

- myntautomat
- vaskemiddeldispenser og pumpe
- stativ/sokkel 135 mm eller 200 mm



Vaskemaskin Metos FX65

Produktkapacitet	6,5 kg
Bredde mm	710
Dyp mm	740
Høyde mm	1115
Pakkevolum inkl. emballasje	0,784
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,784 m3
Lengde på forpakning	75
Bredde på forpakning	84
Høyde på forpakning	124,5
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	75x84x124,5 cm
Netto vekt	170
Net weight with unit	170 kg
Bruttovekt	180
Vekt inkl. emballasje	180 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,7
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	44
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Tilkoblingspunkt	Topp;Bak
Elektrisk tilkobl. høyde mm	1010
Elektrisk tilkobling	Värmeeffekt 6kW
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, mengde l/min	20

Vaskemaskin Metos FX65

Kaldt vann, min trykk kPa	100
Kaldt vann, maks trykk kPa	800
Kallvann, tilkoblingspunkt	Topp;Bak
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	1010
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, mengde l/min	20
Varmvann, tilkoblingspunkt	Topp;Bak
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	920
Avløp, tilkoblingspunkt	Bak;Høyre
Avløp, tilkoblingshøyde mm	88
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	65
Type	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Hengselplassering	høyre
Innvendig belegg	rustfritt stål
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	15
Isolasjon	Isolert
Avløpspumpe	Nei