

Tvättmaskin Metos FX80

Tvättmaskinens takpanel i rostfritt stål , sido- och bakpaneler i antracitgrå. Stor dörröppning Ø 410 mm underlättar tömning och påfyllning

- som standard Ø 530 mm stor trumma i rostfritt stål
- tvätthastighet 49 rpm
- max. centrifugeringshastighet 1165 rpm., 400 G-kraft
- X-control, lättanvändbar mikroprocessor med 15 förhandsinställda program
- lätt att nå alla viktiga delar via framsidan
- patenterad tvättmedelsfack
- stor dräneringsventil, Ø 76 mm
- frekvensstyrdmotor
- SuperEco tvättprogram
- använder betydligt mindre vatten och energi

Tillbehör:

- sockel 135 mm
- sockel 200 mm



Tvättmaskin Metos FX80

Produktkapasitet	8 kg
Bredd mm	710
Djup mm	790
Höjd mm	1115
Paketvolym	0,784
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,784 m3
Längd på förpackning	75
Bredd på förpackning	84
Höjd på förpackning	124,5
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	75x84x124,5 cm
Nettovikt	185
Nettovikt med ental	185 kg
Bruttovikt	200
Vikt inkl. emballage	200 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	6
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	44
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt inkoppling	Uppe;Bakom
Anslutningspunkt höjd mm	1010
Elektrisk anslutning	Värmeeffekt 6kW
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, flöde l/min	20

Tvättmaskin Metos FX80

Kallvatten, min tryck kPa	100
Kallvatten, max tryck kPa	800
Kallvatten, inkoppling	Uppe;Bakom
Kallvatten, anslutningshöjd mm	1010
Varmvatten, diameter	3/4"
Varmvatten, flöde l/min	20
Varmvatten, inkoppling	Uppe;Bakom
Varmvatten, höjd mm	920
Avlopp, inkoppling	Bakom;Höger
Avlopp, höjd mm	88
Kräver golvbrunn	Ja
Ljudnivå dB	65
Typ	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Dörrhängning	höger
Beläggning insida	Rostfritt stål
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	15
Isolering	Isolerad
Tömningspump	Nej