

# Kombigryta Metos Viking Combi 4G 40E

Kapacitet: Viking Combi 40: Bruttovolym 48 liter, nettovolym 40 liter, kokmån 8 liter

Metos Viking Combi 4G grytan är tillverkad i Finland. Grytan är utrustad med en robust elektromekanisk kontrollpanel, Tillredningen sköts lätt utan ständig övervakning och tillsyn. Metos Viking Combi 4G grytan kan utrustas med olika tillval och tillbehör som anpassas efter användarens behov. Optimerad ergonomi, enkel användning och rengöring, hygienisk samt energieffektiv är egenskaper som gör Metos Viking Combi 4G grytan till en användarvänlig, säker och ekonomisk enhet.

Grytan kan monteras fast i golvet eller fristående på fot (tillval).

Karakteristiskt för Metos Viking Combi 4G grytan är den väl synliga kontrollpanelen, panelen är upphöjd och skyddad från stötar och ånga. Alla delar som smutsas under den dagliga användningen såsom skrapvingarna, är utrustade med snabb låsning och kan därmed lätt lösgöras och rengöras i diskmaskin. Det robusta löstagbara säkerhetsgallret i locket är i rostfritt stål och underlättar tillsättning av råvaror under blandning. Kontrollpanelen har ett stort slätt utrymme som fungerar väl som bordsyta för kockens arbetsredskap.

Automatisk mantelpåfyllning som tillval varvid tillsats av vatten till ångmanteln inte kräver någon åtgärd från användaren. Metos Viking Combi 4G grytan kan installeras som grupp, fastmonterad eller fristående på fot med övriga Metos 4G grytor. Även vid fast installation som grupp, kan Viking 4G grytor kombineras med Proveno 2G och 3G. Vid gruppinstallation används inte stöpelare mellan grytorna,



vilket sparar utrymme. Metos Viking Combi 4G grytans tippningshöjd från hållpipens underkant till golvet är 600 mm. En separat förhöjd monteringsplint eller ingjutningsram kan tillverkas enligt önskad höjd (tillval).

#### I LEVERANSEN INGÅR

- en effektiv rostfri omrörare, för all sorts omrörning, utrustad med skrapvingar som är enkla att ta loss och lätta att rengöra. Heavy Duty omrörare som standard i grytor för 300 och 400 liter.
- ett rostfritt robust lock med säkerhetsgaller och avtagbart gallerlock, lätt att lösgöra och tål maskindisk. Locket kan också rengöras i upplyft läge tack vare lockets roterande mekanism.
- rostfri mätsticka
- stödpelare
- tillbehörskrok

#### FABRIKSOPTIONER (bör beställas tillsammans med grytan)

- elektrisk eller direkt ångdriven modell
- handdusch, tre olika alternativ; S1 standard, S2 kraftig eller S3 indragbar (S3 passar inte med C1 kylning)
- grytsensor för trådlös Metos loLiving -egenkontroll (HACCP)
- manuell nedkyllning C1 använder kranvatten (passar inte med ångdrivna grytor eller indragbar handdusch S3), beskrivs längre ner i texten
- automatisk kylning C2, använder kranvatten, beskrivs längre ner i texten
- automatisk mantelpåfyllning
- mattemperaturdisplay, med en noggrannhet av 1°C
- automatisk vattenpåfyllning
- tömningskran och botten tömningsrör D1 och D2
- alternativa driftspänningar
- dubbel vattenanslutning, beskrivs längre ner i texten
- eluttag bakom kontrollpanelen för tillbehör 230V 10A
- för högre hygienkrav finns svetsat foglöst ytterhölje. Grytdelen är då alltigenom uretanvärmeisolerad, vilket garanterar en robust konstruktion samt en utmärkt energieffektivitet. .

#### INSTALLATIONS ALTERNATIV (tillval)

- fast installation: monteringspaket med monteringsplint
- fast installation: monteringspaket med ingjutningsram
- för fast installation kan valfri höjd av monteringspaketen tillverkas
- fristående installation: monteringsram på fot
- för fristående installation: skyddsräcke 1
- för fristående installation: skyddsräcke 2
- för alla överstående alternativ kan gruppmonteringspaket fås
- fristående gryta på fot kan vid behov fixeras med installationsring. Installationsringen penetrerar inte golvytan och grytan kan lätt flyttas vid behov

## TILLBEHÖR

- trådlöst loLiving-egenkontrollprogram
- omrörare med loLiving sensorn
- silplåt
- silplåt extra tilläggsdel för 300-400 liters grytor
- tömningspip
- vispningsgaller
- rengöringsverktyg
- Heavy Duty omrörare för grytor 150-200 liter
- puré set för grytor 40-100 liter
- stort utbud av ytterligare tillbehör finns att tillgå

**MATERIAL** Grytans konstruktion är tillverkad i rostfritt stål. Innermanteln är av syrabeständigt rostfritt stål. Skyddsklass IPX5.

## KONTROLLPANELEN

- stor elektromekanisk kontrollpanel, som är upphöjd från pelaren
- panelen är placerad så att den skyddas från externa stötar och ånga som stiger ur grytan
- kontrollvreden och knapparna är informativa, utrustade med symboler och visuella signaler
- aktiva funktioner (värme, omrörning och kylning) är led-upplysta och väl synliga även på avstånd
- eluttag bakom kontrollpanelen för tillbehör 230V 10A
- nödstopp

## OMRÖRNINGSPROGRAM

- två färdiga program
- steglös omrörningshastighet 15-120 rpm, för alla grytstorlekar
- reverserande omrörning

**RENGÖRINGSPROGRAM** Omrörningsprogrammen kan användas som tvättprogram om ett rengöringsverktyg fästs vid omröraren (tillval)

**UPPVÄRMINGSFUNKTION** Temperaturområdet är från 0°C till +120°C, väljes med ett 6-läges vred.

Temperaturdisplayens noggrannhet är 1°C (tillval) denna möjliggör optimal användning av energi under alla förhållanden. Det maximala arbetstrycket i systemet är 1,0 bar, vilket motsvarar +120°C på grytans inre yta.

## MANUELL PÅFYLLNING AV VATTEN

- manuell påfyllning av vatten genom att vrida på avbrytaren
- påfyllningsröret är placerat på grytkanten så, att vattnet träffar grytan även om grytan är tippad eller om vattentrycket är lågt. Att tappa vatten då grytan är delvis tippad är en utmärkt funktion till exempel när du kyler / sköljer pasta.

**AUTOMATISK VATTENPÅFYLLNING** Automatisk fyllning av vatten (tillval). Vattenpåfyllningen sker genom att trycka på en knapp på panelen. Vattenmängden kan avläsas från displayen.

- håll in vattenpåfyllningsknappen tills önskad mängd vatten har nåtts
- vattenflödet upphör automatiskt när det förinställda antalet liter uppnås.
- påfyllningsröret är placerat på grytkanten så, att vattnet träffar grytan äv

... more details on our web pages

## Kombigryta Metos Viking Combi 4G 40E

Produktkapasitet	40 L
Bredd mm	1047
Djup mm	720
Höjd mm	900/1535
Paketvolym	1,862
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	1,862 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	123
Bredd på förpackning	88
Höjd på förpackning	172
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	123x88x172 cm
Nettovikt	195
Nettovikt med ental	195 kg
Bruttovikt	195
Vikt inkl. emballage	195 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	11,5
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400/230
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	22
Kapslingsklass (IP)	X5
Typ av anslutning	Fast
Anslutningspunkt höjd mm	510
Kallvatten diameter	R½" (Ø15)
Kallvatten, gänga	Yttergänga
Kallvatten, flöde l/min	20

## Kombigryta Metos Viking Combi 4G 40E

Kallvatten, min tryck kPa	250
Kallvatten, max tryck kPa	600
Kallvatten, anslutningshöjd mm	270
Varmvatten, diameter	R $\frac{1}{2}$ " (Ø15)
Varmvatten, gänga	Yttergänga
Varmvatten, min tryck kPa	250
Varmvatten, max tryck kPa	600
Varmvatten, höjd mm	270