

Lämpöhaude Metos Proxy 74EBMT

Lämpöhaude Metos Proxy 74EBMT, jonka säiliön tilavuus on mitoitettu GN 1/1 astioille.

- Valettu yläosa AISI304 ruostumatonta terästä takaa helpon puhdistuksen ja estää lian ja veden tunkeutumisen laitteeseen
 - AISI304 -ruostumattomasta teräksestä valmistettu etupaneeli Scotch Brite -viimeistelyllä on ergonomisesti kallistettu ja helppo puhdistaa
 - Ulkopaneelit ruostumatonta terästä Scotch Brite -pinnoitteella
 - Vakiona 80 mm: n kokoiset jalat helpottamaan asennusta, liittämistä ja laitteiden turvallista huoltoa
 - Saumaton GN 1/1- 150 astioille mitoitettu allas
 - Poistovesiliitintä kohden kallistettu allas helpottaa altaan tyhjentämistä
 - Turvatermostaatti
 - Lämmitystoiminnon ilmaisim
 - Suuri tukeva lämpötilan säädin, toimintalämpötila 30°C...90°C
 - Ergonomisesti kallistettu käyttöpaneeli
 - Manuaalinen veden täyttö
 - Vedentyhjennysventtiili
 - Taustakorotus
 - IPX4 vesisuojaus
 - ei sisällä johtoa ja pistoketta
- Vakiolaitteessa rei'itetty valepohja sekä ylivuotoventtiili

Lisävarusteet (erillishintaan):

- JC -liitos - moduulien liittäminen erityisellä elementillä, joka estää nesteiden ja lian pääsyn moduulien väliin
- Ruostumaton avojuhlusta M40
- Jalustan ovi M40
- Etusokkeli M40



Lämpöhaude Metos Proxy 74EBMT

Tuotteen kapasiteetti	1xGN1/1-150
Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	700
Tuotteen korkeus mm	295
Pakkauksen tilavuus	0,218
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,218 m ³
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	85
Pakkauksen korkeus	57
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x85x57 cm
Nettopaino	32,5
Nettopaino	32,5 kg
Bruttopaino	35
Pakkauksen paino	35 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Malli	Proxy