

Multifunktionsskåp Metos

Hi5 MHC061-HA, vänsterhänt

Det mångsidiga snabbnedkyl- och snabbnedfrysningsskåpet Metos Hi5 MHC061-HA med dess förinställda program och logiska gränssnitt, som möjliggör multipla kylnings- och tillagningsmöjligheter, gör apparaten enkel att använda. Kylning bevarar livsmedlets smak, utseende och vikt. Snabbnedfrysning gör det möjligt att alltid kunna servera perfekt bevarat livsmedel antingen rått eller tillagat.

Apparaten kan programmeras till att enbart arbeta under en definierad tidsperiod eller tills den inställda temperaturen är nådd. Individuella program för snabbnedkylning och nedfrysning vilka kan redigeras och sparas för senare användning efter behov. Apparatsens olika arbetsfaser kan följas på displayen. Displayen guidar dig genom olika programalternativ med text och grafik som möjliggör enkla och snabba inställningar.

Det multifunktionella snabbnedkyl- och snabbnedfrysningsskåpet Metos Hi5 MHC061-HA är lämpligt för att tina, jäsa deg och tillaga vid låga temperaturer. Dessutom kan skåpet användas som värmeskåp. Upptiningsfunktionen garanterar en kontrollerad upptining av djupfrysta livsmedel i enlighet med HACCP-standarder. Degjäsningsoptionen styr temperaturen och fukten för degen samt även tiden vid vilken degen ska vara färdig att bakas. Upptinings- och degjäsningsoptionerna möjliggör förvaring av råa material och ger flexibilitet för livsmedelsberedning och därigenom ge kunderna vad de vill ha: färska livsmedelsprodukter med perfekt bevarade kvaliteter. Tillagning vid låg temperatur inte bara bevarar smaker utan behåller även doften, mörhetsen och saftig smak.



- snabbnedkylning och snabbnedfrysning
- nedkylningskapacitet 35 kg +90°C > +3°C 90 min.
- nedfrysningskapacitet 25 kg +90°C > +-18°C 240 min.
- upptining
- degjäsning
- tillredning vid låg temperatur
- kapacitet: 5 st GN1/1-65 eller 600x400 mm bakplåtar, avstånd 70 mm
- gejdrrar kan avlägsnas för rengöring
- konstruktion i rostfritt stål
- isolering av högdensitetspolyuretan (ca 42 kg/m³), utan CFC eller HCFC
- insida i rostfritt stål med rundade hörn
- maskinenheten är placerad i den nedre delen av skåpet
- kammaren med centralt avlopp för utsläpp av tvättvatten
- värmeelement i dörrkarmen
- ergonomiskt dörrhandtag i full höjd
- förkylningsfunktion
- automatisk lagring vid slutet av snabbnedkylningsfunktion
- 7 " högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, lätt att använda
- vänsterhängd dörr
- luftkyld, kylaggregat ingår i leveransen

- snabbnedkylning och snabbnedfrysning
- nedkylningskapacitet 35 kg +90°C > +3°C 90 min.
- nedfrysningskapacitet 25 kg +90°C > +-18°C 240 min.
- upptining
- degjäsning
- tillredning vid låg temperatur
- kapacitet: 5 st GN1/1-65 eller 600x400 mm bakplåtar, avstånd 70 mm
- gejdrrar kan avlägsnas för rengöring
- konstruktion i rostfritt stål
- isolering av högdensitetspolyuretan (ca 42 kg/m³), utan CFC eller HCFC
- insida i rostfritt stål med rundade hörn
- maskinenheten är placerad i den nedre delen av skåpet
- kammaren med centralt avlopp för utsläpp av tvättvatten
- värmeelement i dörrkarmen
- ergonomiskt dörrhandtag i full höjd
- förkylningsfunktion
- automatisk lagring vid slutet av snabbnedkylningsfunktion
- 7 " högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, lätt att använda
- vänsterhängd dörr
- luftkyld, kylaggregat ingår i leveransen

Multifunktionsskåp Metos Hi5 MHC061-HA, vänsterhänt

Produktkapacitet	35kg/+70...+3, 25kg/+70...-18
Bredde mm	790
Dyp mm	870
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,802
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,802 m ³
Lengde på forpakning	83
Bredde på forpakning	92
Høyde på forpakning	105
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	83x92x105 cm
Netto vekt	110
Net weight with unit	110 kg
Bruttovekt	150
Vekt inkl. emballasje	150 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,291
Sikringsstørrelse A	16
Spennings V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kaldt vann diam.	1/2"
Kaldt vann, min trykk kPa	150
Kaldt vann, maks trykk kPa	330
Kallvann, tilkoblingspunkt	Bak
Sluk påkrevd	Ja
Kjøleeffekt W	1127

Multifunktionsskåp Metos Hi5 MHC061-HA, vänsterhänt

Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A
Mengde kjølemedie g	1200
Kjøleenhet	Med kjøleenhet