

# Ismaskin Metos C28+ AX AG med filter

Metos C-series ismaskiner är effektiva iskubmaskiner med egen isbehållare. De kompakta måtten på enheterna gör de lämpliga för även små utrymmen, samt tillåter dem att installeras under bordsskivan. Enheterna producerar klara, genomskinliga isbitar som hjälper drycken att hålla sig sval längre. Det är därför som C-seriens ismaskiner är perfekta för barer, kaféer, små restauranger och kiosker.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt hygien och användarvänlighet vid utformningen av maskinerna. Maskinerna har ett automatiskt tvättsystem som säkerställer enkel rengöring. Den interna rengöringen och underhållet av enheten lyckas också felfritt tack vare enkel åtkomst. Enhetens kropp är gjord av slitstarkt och lättstädad rostfritt stål. Styrningen av enheterna fungerar elektroniskt, vilket möjliggör detektering av funktionsfel och kan användas för att bestämma maskinens effektivitet.

- luftkondensering
- filter
- klara och genomskinliga isbitar som hjälper drycken att hålla sig kall längre
- isbit storlek 20 g, kan justeras
- vatten sprutas in i förångaren
- isolerad isbehållare
- ram i rostfritt stål
- automatiskt tvättsystem
- miljövänlig R290 som köldmedel

#### I LEVERANSEN INGÅR:

- iskopa
- tryckvattenslang
- avloppsslang
- justerbara fötter Ø50mm H100-120 mm

#### FABRIKSALTERNATIV (beställs med enheten):

- ozon-programmerad sanitetscykel
- Rainbow teknologi behandling till förångaren
- IOT cloudanslutning
- programmerad isproduktion

Kapacitetsvärden har



beräknats under förhållanden där rumstemperaturen är 10°C och ledningsvattentemperaturen är 10°C. Om vattnet som används är varmare kommer maskinens effekt att sänka. beräknats under förhållanden där rumstemperaturen är 10°C och ledningsvattentemperaturen är 10°C. Om vattnet som används är varmare kommer maskinens effekt att sänka.

## Ismaskin Metos C28+ AX AG med filter

Produktkapasitet	isprodukt.28 kg/24h,binge 7kg
Bredd mm	400
Djup mm	480
Höjd mm	600/684
Paketvolym	0,235
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,235 m3
Längd på förpackning	46
Bredd på förpackning	60
Höjd på förpackning	85
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	46x60x85 cm
Nettovikt	30
Nettovikt med ental	30 kg
Bruttovikt	35
Vikt inkl. emballage	35 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,31
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	21
Genomföring, diam. mm	21
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	136
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, anslutningshöjd mm	56
Avlopp, diameter	Ø 20

## Ismaskin Metos C28+ AX AG med filter

Avlopp, höjd mm	136
Kyleffekt W	653
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	80
Remarks (refrigeration)	GWP=3
Rengöring	Tvättprogram
Iskubstyp	Iskub
Kylenhet	Med kylenhet
Kondensationsmetod	Luftkondensering
Avfrostning	Automatisk
Modell	luftkondensering- med isbinge